

Veria Pipeheat 10

Tekniske specifikationer:

☉ Driftsspænding:	230 V~
☉ Effekt:	10W ved 10° C
☉ Min. bøjradius:	35 mm
☉ Maks. omgivelsestemperatur:	65° C i drift 85° C ikke i drift
☉ Min. installationstemperatur:	-30° C
☉ Isolation yderkappe/leder:	Flourpolymer/TPE
☉ Tilledning:	2 m



Produktsortiment:	
Længde:	Effekt (ved 230V / 10 °C)
2 m	20 W
4 m	40 W
6 m	60 W
8 m	80 W
10 m	100 W
16 m	160 W
25 m	250 W

Selvbegrænsende varmekabel til frostsikring af vandrør og lign. Varmekablet leveres med påsat tilledning (2 m). Varmekablet bør kun benyttes til frostsikring af vandrør og lign.

Varmekablet har en effekt på 10W/m v/10°C hvilket frostsikrer rør med en diameter på max. 50 mm, ned til ca. -25°C, såfremt røret isoleres iht. installationsvejledningen.

Varmekablet må ikke tilsluttes spænding mens det er oprullet, pga. fare for overophedning.

Fast installation skal udføres iht. gældende foreskrifter og skal udføres af en autoriseret installatør.



0313-DA

Veria er en førende dansk udbyder af elektriske gulvarmesystemer. Ved at forbedre indeklimaet og dermed komfortniveauet, vil vi være med til at skabe de perfekte rammer for en endnu bedre hverdag for dig og din familie.